

Nice
Listino Terze Parti 2026

Prezzo in Euro Iva esclusa valido a partire dal 01.07.2026

Codice	Descrizione	Funzionalità	Prezzo di listino
Smart Meters			
ZW295-C EU	Home Energy Meter 1 Phase, 1 Clamp, 60A 868,4 MHz	Misuratore di energia Monofase con sensore a toroide esterno per la rilevazione di correnti fino a 60 A. Progettato per l'installazione su barra DIN, consente il monitoraggio accurato dei consumi energetici in impianti residenziali, commerciali o industriali.	210,00 €
ZMNHXD1	Z-Wave 3 Phase Smart Energy Meter	Misuratore di energia Trifase per installazione su barra DIN, con capacità di misura fino a 60 A per ciascuna fase. Il dispositivo, dal formato compatto di 3 moduli DIN, è ideale per il monitoraggio dei consumi energetici in impianti residenziali, commerciali e industriali.	472,50 €
Moduli di Controllo			
DALI-ZV-DIM	Z-Wave dimmer for DALI lighting system	Modulo Convertitore progettato per l'integrazione e la gestione di apparecchi di illuminazione DALI all'interno di reti Z-Wave. Consente il controllo di lampade singole o gruppi di dispositivi DALI, garantendo compatibilità e interoperabilità tra sistemi di automazione diversi. Il modulo è gestibile da remoto tramite piattaforma Yubii, permettendo la regolazione dell'illuminazione in modo semplice e centralizzato.	152,50 €
MH-DA221	Dimmer Module 0-10V MH-DA221	Dispositivo a bassa tensione progettato per il controllo di alimentatori e dispositivi dimmerabili con ingresso 0–10 V . Dispone di ingresso per pulsante esterno con funzione on/off e regolazione del livello luminoso o del segnale di controllo. Compatibile anche con fan-coil e altri apparati dotati di ingresso analogico 0–10 V.	135,50 €
IS-IR-WMP-1	INWMPUNI001I000	Trasmettitore IR per il controllo e la verifica dello stato dell'unità interna dei climatizzatori mediante app dedicata, con libreria comandi integrata compatibile con i principali marchi di in commercio. Il dispositivo è gestibile tramite piattaforma Yubii mediante QuickApp, consentendo un'integrazione semplice e immediata nel sistema domotico.	609,00 €
KEYPADZWAVEN	Z-Wave keypad bianco	Tastiera numerica Z-Wave per controllo accessi, ideale per B&B o magazzini. Consente l'attivazione tramite PIN e si integra facilmente con sistemi domotici Z-Wave tramite Yubii. Supporta fino a 30 utenti, si installa facilmente e funziona a 12V DC.	205,00 €
Sensori			
A8-9	Multi-Sensor	Sensore da parete o da appoggio dotato di display TFT da 3,5" per la visualizzazione in tempo reale dei parametri ambientali . Il dispositivo consente il rilevamento di temperatura, umidità, particolato fine (PM2.5), CO ₂ , VOC, presenza (PIR), luminosità, rumore e fumo. Integra connettività Wi-Fi per il monitoraggio e controllo remoto tramite piattaforme di supervisione o sistemi domotici compatibili.	703,50 €
MH9-CO2-WA	CO2 Monitor	Monitor multifunzione dotato di sensore Z-Wave Plus per il monitoraggio della CO₂, temperatura, umidità e qualità dell'aria (VOC) . Progettato per applicazioni in ambienti residenziali, industriali e agricoli, consente l'integrazione con sistemi di automazione Z-Wave per la gestione intelligente del comfort ambientale e della ventilazione.	352,00 €
OS11 230V EU	Occupancy Sensor OS11 ceiling mount	Sensore di presenza OS11 progettato per rilevare con precisione movimenti, piccoli movimenti e persino segnali respiratori, garantendo il controllo intelligente di luci, tapparelle, ventilatori, condizionatori e sistemi di sicurezza. Adatto per abitazioni, hotel, uffici e altri ambienti, il sensore non è influenzato da temperatura, umidità, rumore, luce o polvere. Alimentato da AC 230V (opzionale DC 12V) e dotato di uscita a contatto secco 5A, il dispositivo opera con ultra-bassa potenza RF, sicura per la salute. I LED integrati indicano lo stato di pairing e la rilevazione del movimento, dei piccoli movimenti e della respirazione. Realizzato in PC ignifugo V0, il sensore può essere installato ad incasso a soffitto su pannello di cartongesso .	210,00 €

Nice

Listino Terze Parti 2026

Prezzo in Euro Iva esclusa valido a partire dal 01.07.2026

Codice	Descrizione	Funzionalità	Prezzo di listino
OS12 230V EU	Occupancy Sensor OS12 wall mount	Sensore di presenza OS12 progettato per rilevare con precisione movimenti, piccoli movimenti e persino segnali respiratori, garantendo il controllo intelligente di luci, tapparelle, ventilatori, condizionatori e sistemi di sicurezza. Adatto per abitazioni, hotel, uffici e altri ambienti, il sensore non è influenzato da temperatura, umidità, rumore, luce o polvere. Alimentato da AC 230V (opzionale DC 12V) e dotato di uscita a contatto secco 5A, il dispositivo opera con ultra-bassa potenza RF, sicura per la salute. I LED integrati indicano lo stato di pairing e la rilevazione del movimento, dei piccoli movimenti e della respirazione. Realizzato in PC ignifugo V0, il sensore può essere installato in scatole da incasso 503 mediante adattatore Nice (Codice: MP8620).	210,00 €

Nice
Listino Terze Parti 2026

Prezzo in Euro Iva esclusa valido a partire dal 01.07.2026

Codice	Descrizione	Funzionalità	Prezzo di listino
Gateway Multiprotocollo			
409500560019	EuLink Lite	Gateway Lite Multiprotocollo progettato per la gestione e l'integrazione di impianti DALI di grandi dimensioni, operando come controller principale del bus DALI fino ad un massimo di 128 punti luce . Il dispositivo consente l'espansione del sistema tramite moduli aggiuntivi su barra DIN e supporta la comunicazione Modbus RTU per l'integrazione con sistemi di supervisione o automazione industriale. È integrabile nella piattaforma Yubii tramite QuickApp, permettendo il controllo e il monitoraggio centralizzato da remoto. Dotato di 2 porte seriali .	1.890,00 €
409500490019	EuLink Full	Gateway Full Multiprotocollo progettato per la gestione e l'integrazione di impianti DALI di grandi dimensioni, operando come controller principale del bus DALI fino ad un massimo di 256 punti luce . Il dispositivo consente l'espansione del sistema tramite moduli aggiuntivi su barra DIN e supporta la comunicazione Modbus RTU per l'integrazione con sistemi di supervisione o automazione industriale. È integrabile nella piattaforma Yubii tramite QuickApp, permettendo il controllo e il monitoraggio centralizzato da remoto. Dotato di 4 porte seriali .	1.680,00 €
Adattatore 503			
MP8620	Cover Plate for NICE Thermostats, white	Adattatore progettato per l'installazione di Termostati Nice in scatole da incasso standard 503. Consente l'adattamento da formato 86×86 mm a 503, garantendo un montaggio stabile, preciso e compatibile con le principali serie civili. (Compatibile con tutta la gamma di Termostati Nice)	10,50 €
Adattatori DIN			
R224NP euFIX	R224NP euFIX - DIN adapter for Roll-Control 2	Adattatore modulare DIN 2 moduli per Nice Roll-Control 2 da quadro per guida DIN 35 mm, dimensione 2 moduli. Predisposta per collegamento tramite pettine ai morsetti esterni del Nice Roller-Control 2 . Materiale ABS rinforzato, IP20, ideale per installazioni interne su quadro elettrico.	61,00 €
S213NP	S213NP euFIX - DIN adapter for Single Switch Control	Adattatore modulare DIN 2 moduli per Nice Single Switch Control da quadro per guida DIN 35 mm, dimensione 2 moduli. Predisposta per collegamento tramite pettine ai morsetti esterni del Nice Single Relay-Control . Materiale ABS rinforzato, IP20, ideale per installazioni interne su quadro elettrico.	61,00 €
S214NP euFIX	S214NP euFIX - DIN adapter for Single Smart Module	Adattatore modulare DIN 2 moduli per Nice Single Smart Module-Control da quadro per guida DIN 35 mm, dimensione 2 moduli. Predisposta per collegamento tramite pettine ai morsetti esterni del Nice Single Smart Module-Control . Materiale ABS rinforzato, IP20, ideale per installazioni interne su quadro elettrico.	61,00 €
S224NP	Adapter DIN FIBARO Double Smart Module	Adattatore modulare DIN 2 moduli per Nice Double Smart Module-Control da quadro per guida DIN 35 mm, dimensione 2 moduli. Predisposta per collegamento tramite pettine ai morsetti esterni del Nice Double Smart Module-Control . Materiale ABS rinforzato, IP20, ideale per installazioni interne su quadro elettrico.	61,00 €
S225NP euFIX	S225NP euFIX - DIN adapter for On/Off-Control2 / Double Dimmer Control	Adattatore modulare DIN 2 moduli per Nice On-Off -Control 2 da quadro per guida DIN 35 mm, dimensione 2 moduli. Predisposta per collegamento tramite pettine ai morsetti esterni del Nice On-Off -Control 2 . Materiale ABS rinforzato, IP20, ideale per installazioni interne su quadro elettrico.	61,00 €